



## FHU GLOBE Sp. z o.o.

FHU Globe Sp. z o.o.  
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno,  
tel. +48 22 756 88 07, +48 22 737 34 79  
fax. +48 22 750 66 45  
e-mail: globe@globe.net.pl  
www: <http://www.globe.net.pl/>

Obudowa modelu M500 wykonana jest w pierwszej klasie bezpieczeństwa, zgodnie z polską i europejską normą PN-EN 1143. Multisejf wyposażony jest w zamek klasy A. W wielu placówkach bankowych używany często jako podstawowe urządzenie do przechowywania wartości pieniężnych. Model M500 łączy w sobie cechy multisejfu i klasycznego sejfu.

### **Parametry i wyposażenie:**

Wymiary (S x W x G):	(500x670x520) mm
Pojemność:	ok. 70 l
Waga:	140 kg
Czas zwłoki otwarcia szuflad:	1 sek. - 59 min.
Klasa odporności na włamanie:	CEN-I
Liczba szuflad:	4
Liczba użytkowników:	do 15 + 1 master
System odczytu klucza elektronicznego:	dotykowy
Pamięć:	do 5000 zdarzeń
Zasilanie:	AC/AC 220/15V
Zasilanie awaryjne:	tak
Podłączenia:	RS 232C,
Opcjonalne podłączenia:	USB lub TCP/IP
Standardowy kolor:	jasnoszary (RAL 7032)
Front szuflad:	stal nierdzewna
Kotwienie:	tak

## Model M500-H4



Do niedawna najbardziej popularny typ multisejfu oferowanego przez FHU Globe. Zwycięzca I Grand Prix na Międzynarodowych Targach INTER BANK w Poznaniu w 2000 r. Fronty szuflad wykonane są z trwałej i odpornej na zadrapania stali nierdzewnej, co zapewnia długotrwały estetyczny wygląd multisejfu. Alarm lub "cichy alarm" może być aktywowany na różne sposoby w zależności od preferencji Użytkownika.

### **Parametry i wyposażenie:**

Wymiary (S x W x G):	(460x670x420) mm
Pojemność:	ok. 65 l
Waga:	85 kg
Czas zwłoki otwarcia szuflad:	1 sek. - 59 min.
Klasa odporności na włamanie:	S1/S2
Liczba szuflad:	4
Liczba użytkowników:	do 15 + 1 master
System odczytu klucza elektronicznego:	wciskowy
Pamięć:	do 5000 zdarzeń
Zasilanie:	AC/AC 220/15V
Zasilanie awaryjne:	tak
Podłączenia:	RS 232 C,
Opcjonalne podłączenia:	USB lub TCP/IP
Standardowy kolor:	jasnoszary (RAL 7032)
Front szuflad:	stal nierdzewna
Kotwienie:	tak

## Model H/HB

